



PATHFINDER XPRO

- Resistente
- Fácil instalación
- Superfiltración
- Rendimiento Superior

DISTRIBUIDO POR: **EMMSA**[®]
Riego

PATHFINDER XPRO

Características:

- Fabricación sin soldaduras para una mayor resistencia.
- Emisores con gran uniformidad de flujo.
- Doble filtración del agua a través de sus 160 puntos correctamente posicionados.
- Micro abertura que reduce taponamientos y minimiza la entrada de raíces en sistemas enterrados.
- El diseño del laberinto que provoca una gran turbulencia de última generación.
- Disponible en un amplio rango de espesores, distancia entre emisores y caudales.

• Superfiltración

La versión "XPro" incluye un laberinto avanzado, diseñado para las agua más difíciles.

• Rendimiento Superior

El diseño especial de la cinta con el laberinto continuo da lugar a una alta uniformidad de emisión y eficiencia de riego.

• Fácil Instalación

Su gran versatilidad reduce los tiempos de instalación.

• Resistente

Gran resistencia al taponamiento.

Código CHAMSA	Código aproximado	Tipo	Diámetro	Espesor	Longitud Rollo	Gasto/ Gotero	Espaciamiento	Presión Trabajo		Filtración	Exp. Gotero
			mm-pulg	mil				mts	0.7 bar-10 psi		
PXPRO-1605-1020	50508670	LAB	16 mm-5/8"	5 mil	3,500	1.0 lph	20 cm-8"	10	14.5	100	0.49
PXPRO-1606-0615	50606500	LAB	16 mm-5/8"	6 mil	3,000	0.6 lph	15cm-6"	10	14.5	100	0.49
PXPRO-1606-0620	50608500	LAB	16 mm-5/8"	6 mil	3,000	0.6 lph	20 cm-8"	10	14.5	100	0.49
PXPRO-1606-1020	50608670	LAB	16 mm-5/8"	6 mil	3,000	1.0 lph	20 cm-8"	10	14.5	100	0.49
PXPRO-1606-1010	50604134	LAB	16 mm-5/8"	6 mil	3,000	1.0 lph	10 cm-4"	10	14.5	100	0.49
PXPRO-1608-1020	50808670	LAB	16 mm-5/8"	8 mil	2,500	1.0 lph	20 cm-8"	10	14.5	100	0.49
PXPRO-2206-1020	70608670	LAB	22 mm-7/8"	6 mil	2,200	1.0 lph	20 cm-8"	10	14.5	100	0.49
PXPRO-2206-0620	70608500	LAB	22 mm-7/8"	6mil	2,200	0.6lph	20cm-8"	10	14.5	100	0.49

- Dependiendo de la uniformidad del terreno con una presión constante de 0.7 bar y para tuberías de DN16

LONGITUD DE APLICACIÓN DE LA CINTA PATHFINDER PRO/XPRO

CAUDAL DEL EMISOR	UNIFORMIDAD	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	40 cm
		0.6 l/h	90%	119 m	153 m	179 m
	85%	145 m	187 m	221 m	285 m	340 m
1.0 l/h	90%	85 m	107 m	128 m	162 m	192 m
	85%	160 m	136 m	157 m	200 m	238 m
1.5 l/h	90%	30 m	39 m	43 m	55 m	68 m
	85%	64 m	81 m	98 m	128 m	153 m

CONSULTA EL
MANUAL DE
INSTALACIÓN





DISTRIBUIDO POR:



2024 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.
Av. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-13, Torre Valmex, Piso 4,
Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., 66269 México
Tel. (81) 8153-0010
info@emmsa.com

emmsariego.com

FT-PATHFINDERXPRO-05112024